TIROS D.T.U. 13

Nettoyant dégraissant tous usages

Les +

- Elimine les dépôts tenaces de graisses.
- S'applique sur tous types de supports.
- Apte au contact alimentaire.

MODE D'EMPLOI

Selon l'application, **TIROS DTU 13** s'emploie manuellement, par pulvérisation, haute pression, en auto laveuse ou avec mono brosse.
Il s'utilise pour le nettoyage des sols, des surfaces, du matériel, de 0,5% à 30% en fonction du type d'application.

Hygiène & Nature

TIROS D.T.U. 13

Nettoyant dégraissant tous usages

DEFINITION/UTILISATION

TIROS D.T.U. 13 présente d'excellentes qualités pénétrantes, émulsifiantes et dissolvantes et est particulièrement recommandé pour le dégraissage, le nettoyage des dépôts tenaces de graisses, huiles, hydrocarbures, encres, noirs de fumées …

Il est également préconisé pour l'élimination des graisses d'origine animale et végétale en milieu agro alimentaire (sols, murs, matériels …).

TIROS D.T.U. 13 est efficace sur tous les métaux et s'applique sur tous les types de supports comme les sols, les surfaces et matériels, machines, l'intérieur des véhicules.

TIROS D.T.U. 13 est utilisé dans les domaines suivants :

automobile, garage, aéronautique, raffineries, industries : navale, mécanique, agroalimentaire…, bâtiment, collectivités, bureaux …

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide non moussant de couleur jaune.
pH (pur) à 20 °C : 13 ± 1
pH à 5 % : 11,3 ± 0,5
pH à 1 % : 9,7 – 10,3
Densité à 20°C : 1,050 ± 0,010
Point de congélation : - 4°C
Composition : Agents de surfaces anioniques, savons, sels alcalins.

MODE D'EMPLOI

Applications	Méthode	Température en °C	Concentration	Temps de contact
Nettoyage des sols	Manuelle	15 à 30°C	10 %	10 mn
	Haute Pression	15 à 80°C	0.5 à 3%	
	Autolaveuse	30°C	1 %	
	Monobrosse	15°C mini.	3 %	5 à 10 mn
Nettoyage du matériel	Pulvé+ rinçage H.P. Trempage	15 à 30°C	10 à 30 %	5 à 10 mn

N.B : Le rinçage est facultatif lorsque la concentration en **TIROS D.T.U. 13** est faible

REGLEMENTATION

TIROS D.T.U. 13 est conforme à l'arrêté Ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

PRECAUTIONS

Réservé à usage professionnel.
Craint le gel.
Agiter avant utilisation.

CONDITIONNEMENT

- Carton de 4 bidons de 5 litres (code article : 1668)
- Bidon de 20 litres (code article 1669)
- Fût de 200 litres (code article : 1670)

Octobre 2009
Fiche de données de sécurité disponible sur demande

12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex • Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification